




# AIR SPEED 450

## AUTOMATICKÝ RÝHOVACÍ, PERFOROVACÍ A DĚROVACÍ STROJ

Ideální pro zpracování digitálního nebo ofsetového tisku. Unikátní systém vzduchového podávání umožňuje spolehlivé zpracování nejrůznějších typů papíru gramáže 80-400 g/m<sup>2</sup>. Podání papíru do stroje jednotlivě arch po archu pro všechny operace. Základními rysy jsou přesnost, spolehlivost, víceúčelovost použití, vyšší rychlost, vysoká kapacita nakládacího stolu, rotační perforovací a řezací nástroje na výstupu, přehledný barevný dotykový ovládací panel velikosti 7". Možnost použít předdefinované pozice rýhování/perforace nebo možnost uložit individuální uživatelské programy.



### Specifikace

- originální **vzduchové** podávání s rychlostí 3.000 listů A4/ h (lze doplnit ultrazvukovým senzorem detekce dvojího podání).
- pracovní plocha vhodná pro zpracování formátů do A2
- 7" dotyková obrazovka pro snadné nastavení vzdálenosti a počtu rýh
- snadno vyměnitelné rýhovací, perforovací a děrovací nástroje
- rotační perforovací, mikroperforovací a řezací nástroje
- kiss-cutting
- křížová perforace v jednom kroku
- možnost volby až 60 programů
- dvě šířky rýhovacích drážek
- vysoká kvalita perforace
- mobilní stolek pro snadnou manipulaci, který lze dovybavit obrabečkou listů pro zachování pořadí děrovaných archů.

Nástrojové moduly provádí rýhu, perforaci nebo děrování kolmo na směr pohybu archu. Rotační perforační nebo řezací kolečko provádí perforaci nebo řez podélný, tj. ve směru pohybu archu.



## Technická specifikace

Pracovní šířka	115 - 456 mm
Gramáž papíru	80 - 400 g m <sup>2</sup> (rýhování, děrování), 80 - 250 g/m <sup>2</sup> (perforace)
Šířka rýhy	1 mm - pro papír 80 - 200 g/m <sup>2</sup> ; 1,9 mm pro papír gramáže 200 - 400 g/m <sup>2</sup>
Min. a Max. vzdálenost mezi rýhami	1/999 mm
Kapacita nakládacího stolu	až 70 mm
Rychlost	až 3000 stran A4/hod (1 rýha na stránku), až 4300 stran A4/hod - (prostý průjezd bez rýhy)
Max. počet rýh na stránku	0/40
Max. počet perforačních koleček	až 13 (1x ve standardní výbavě)
Rozměry	1320 x 475 x 755 mm (v = 1225 mm se stolcem)
Hmotnost	140 kg, btto 189 kg (včetně mobilního stolu)
Napájení	230 V/ 50Hz

## Volitelné děrovací a rotační nástroje

-  Děrovací nástroj čtvercový 4x4 mm, 2:1
-  Děrovací nástroj čtvercový 5x5 mm, 2:1
-  Děrovací nástroj čtvercový 4x4 mm, 3:1
-  Děrovací nástroj čtvercový 4x4 mm, 3:1 s kalendářovým výsekem
-  Děrovací nástroj kruhový, prům. 4 mm, 3:1
-  Děrovací nástroj kruhový, prům. 4 mm, 3:1 s kalendářovým výsekem
-  Děrovací nástroj Eurovýsek



Perforovací kolečko 9 TPI

Řezací kolečko - lze nastavit úplné rozříznutí archu nebo jen jako nářez do částečné hloubky známý jako kiss-cutting, slouží pro nařezání samolepek.

## Dodávka se strojem obsahuje

- 1x rýhovací nástroj šířka rýhy 1,0 mm,
- 1x rýhovací nástroj šířka rýhy 1,9 mm,
- 1x perforovací nástroj 9 TPI,
- 1x sada rotační podélné perforace (držák, protikus, perforační kolečko),
- 1x řezací rotační kolečko pro podélné řezání,
- 1x mobilní stolek

